

## Требования к файлу спецификации компонентов

1. Файл должен иметь расширение «.xls» или «.xlsx» со столбцами:

**№ , Description, Model, Manufacturer part number, Alternative manufacturer PN, Alternative manufacturer, Quantity per one device, REF DES, Comments**

*Примечание: Возможно предоставление информации в другом формате, но это приведет к увеличению срока обработки заказа.*

2. BOM файл должен быть выполнен в соответствии с приведенной ниже таблицей:

№	Description (Описание)	Model (Модель)	Manufacturer Part Number (Партномер)	Manufacturer (Производитель)	Alternative Manufacturer PN (Партномер альтернативного произв-ля)	Alternative Manufacturer (Альтернативный произв-ль)	Quantity per one device (Количество)	REF DES	Comments (Комментарии)
1	Resistor	SMD Resistor 0603 1% 3K3	RC0603FR- 073K3L	Yageo	-	-	2	C15, C26	-

Все ячейки должны быть заполнены или при отсутствии соответствующей информации должны содержать прочерк «-».

Столбец «№» должен представлять собой сквозную нумерацию номенклатуры компонентов в данном файле.

Столбец «Model» должен содержать информацию о типе монтажа, типоразмер и технические характеристики компонента.

Столбец “Manufacturer Part Number” должен содержать значения, присвоенные компоненту согласно кодировке, принятой для заказа компонента.

Столбец «REF DES» – позиционное обозначение компонента. Позиционное обозначение желательно должно начинаться со стандартного префикса группы компонентов С – конденсаторы, D – диоды, F – предохранители, FB – ферриты, J – разъемы, L – индуктивности, R – резисторы, Q – транзисторы, U – микросхемы и т.д. (заглавными буквами без пробелов). Компоненты должны разделяться запятой (R1,R2,R3,C4 и т.д. или допускается следующее сокращение C1-4)